

WEIFANG 30 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ГАБАРИТЫ

Длина	1950 мм
Ширина	930 мм
Высота	1160 мм
Вес	840 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	ZH4100D
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	4
Мощность	31 кВт.
Объем	3.6 л.
Диаметр и ход поршня	100мм*115мм
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	13 л.
Объем масла	14 л.
Расход топлива:	≤197 г.
При нагрузке 50%	2.9 л.
При нагрузке 75%	4.4 л.
При нагрузке 100%	5.9 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин

ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	30 кВт / 37 кВа
Максимальная мощность	33 кВт / 41 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Щеточный
Мощность	31 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	54 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37
БИН 230240047951

Директор
Биль О.В

