

WEIFANG 1000 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	1020 кВт / 1275 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	4960 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2530 мм
Вес	5500 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	QN32H1210
Тип	V-ОБР., ТУРБ., НАДД
Число цилиндров	12
Мощность	1020 кВт.
Объем	17.35 л.
Диаметр и ход поршня	135мм*150мм
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	198 л.
Объем масла	100 л.
Расход топлива:	≤285 г/кВт ч
При нагрузке 50%	115 л
При нагрузке 75%	172 л
При нагрузке 100%	230 л
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	1020 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	1260 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

