

WEIFANG 120 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	120 кВт / 150 кВа
Максимальная мощность	132 кВт / 165 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	2750 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1470 мм
Вес	1300 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	R6105IZLD
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	6
Мощность	121 кВт.
Объем	6.8 л.
Диаметр и ход поршня	105мм*125мм
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	22 л.
Объем масла	18 л.
Расход топлива:	≤236 г.
При нагрузке 50%	9.8 л
При нагрузке 75%	14.4 л
При нагрузке 100%	19.7 л
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Щеточный
Мощность	100 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	90 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

