

WEIFANG 150 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	150 кВт / 187 кВа
Максимальная мощность	160 кВт / 200 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	2750 мм
Ширина	1070 мм
Высота	1470 мм
Вес	1500 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	R6110IZLD
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	6
Мощность	165кВт.
Объем	7 л.
Диаметр и ход поршня	110мм*135мм
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	25 л.
Объем масла	18 л.
Расход топлива:	≤197 г.
При нагрузке 50%	14.7 л.
При нагрузке 75%	22.05 л.
При нагрузке 100%	29.5 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Щеточный
Мощность	150 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	250 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан:
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37
БИН 230240047951

Директор
Биль О.В

