

WEIFANG 300 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	300 кВт / 375 кВа
Максимальная мощность	320 кВт / 400 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	3900 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1900 мм
Вес	2900 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	P12
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	6
Мощность	408 кВт.
Объем	11.7 л.
Диаметр и ход поршня	132мм*140мм
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	45 л.
Объем масла	28 л.
Расход топлива:	≤205 г.
При нагрузке 50%	42.3 л.
При нагрузке 75%	65.1 л.
При нагрузке 100%	84.4 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	250 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	630 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

