

WEIFANG 50 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	50 кВт / 62 кВа
Максимальная мощность	56 кВт / 70 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	2150 мм
Ширина	960 мм
Высота	1250 мм
Вес	1050 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	ZH4105ZD
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	4
Мощность	56 кВт.
Объем	4.6 л.
Диаметр и ход поршня	105мм*125мм
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	20 л.
Объем масла	18 л.
Расход топлива:	≤197 г.
При нагрузке 50%	4.9 л.
При нагрузке 75%	7.2 л.
При нагрузке 100%	9.8 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	50 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	90 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

