

WEIFANG 600 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	600 кВт / 750 кВа
Максимальная мощность	620 кВт / 775 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	6000 мм
Ширина	2500 мм
Высота	2500 мм
Вес	5200 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	QN26H680
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	12
Мощность	610 кВт
Объем	17.3 л.
Диаметр и ход поршня	135мм*150мм
Система охлаждения	Закр., водяное
Объем охлаждающей жидкости	120 л.
Объем масла	38 л.
Расход топлива:	≤208 г.
При нагрузке 50%	62.4 л.
При нагрузке 75%	93.6 л.
При нагрузке 100%	124.8 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	600 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	1080 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

