

WEIFANG 700 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	700 кВт / 875 кВа
Максимальная мощность	720 кВт / 900 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



ГАБАРИТЫ

Длина	4800 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2500 мм
Вес	5500 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	QN28H884
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	12
Мощность	780 кВт
Объем	17.35 л.
Диаметр и ход поршня	135мм*150мм
Система охлаждения	Закр., водяное
Объем охлаждающей жидкости	120 л.
Объем масла	48 л.
Расход топлива:	≤192 г.
При нагрузке 50%	67 л.
При нагрузке 75%	100 л.
При нагрузке 100%	138 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	700 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	1080 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5



ГАРАНТИЯ

Гарантия 1 год либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

