

YUCHAI 100 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ГАБАРИТЫ

Длина	2750 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1470 мм
Вес	1260 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	YC4A180L-D20
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	4
Мощность	132 кВт.
Объем	4 л.
Диаметр и ход поршня	108мм*125мм.
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	22 л.
Объем масла	18 л.
Расход топлива:	≤200 г/кВт/ч
При нагрузке 50%	12 л.
При нагрузке 75%	16.5 л.
При нагрузке 100%	22 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин

ГАРАНТИЯ

Гарантия 2 года либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	100 кВт / 125 кВа
Максимальная мощность	110 кВт / 140 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	110 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	180 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан,
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37
БИН 230240047951

Директор
Биль О.В

