

YUCHAI 150 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ГАБАРИТЫ

Длина	2750 мм
Ширина	1070 мм
Высота	1470 мм
Вес	1500 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	YC6A205L-D20
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	6
Мощность	183 кВт.
Объем	7.2 л.
Диаметр и ход поршня	108мм*132мм.
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	25 л.
Объем масла	22 л.
Расход топлива:	≤192 г/кВт/ч
При нагрузке 50%	15.3 л.
При нагрузке 75%	23 л.
При нагрузке 100%	30.7 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин

ГАРАНТИЯ

Гарантия 2 года либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	150 кВт / 187 кВа
Максимальная мощность	160 кВт / 200 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	160 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	250 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан,
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37
БИН 230240047951

Директор
Биль О.В

