

YUCHAI 400 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ГАБАРИТЫ

Длина

Ширина

Высота

Вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель

YC6K600L-D30

Тип

4-рядн/4-такт

Число цилиндров

6

Мощность

441 кВт.

Объем

12.9 л.

Диаметр и ход поршня

129мм*165мм.

Система охлаждения

Жидкостная.

Объем охлаждающей жидкости

35 л.

Объем масла

36 л.

Расход топлива:

≤195 г/кВт/ч

При нагрузке 50%

39 л.

При нагрузке 75%

58.5 л.

При нагрузке 100%

78 л.

Регулятор оборотов

Электронный

Частота вращения

1500 об/мин

ГАРАНТИЯ

Гарантия 2 года либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность

400 кВт / 500 кВа

Максимальная мощность

420 кВт / 525 кВа

Напряжение

400 / 230 В

Частота

50 Гц

Коэффициент мощности

0.8

Запас топливного бака

8-10 часов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух

Да.

АВР (Автоматический ввод резерва)

Да.

Подогрев охлаждающей жидкости

Опцион.

Замок для бака

Да.

Автоматическая подзарядка АКБ

Да.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип

Бесщеточный

Мощность

400 кВт.

Напряжение

400 / 230 В

Частота

50 Гц.

Ток

631.4 А.

Количество фаз

Трехфазный
четырёхжильный

Стабилизатор

АВР

Класс изоляции

Н - класс.

Класс защиты

IP23

Регулятор напряжения

0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан.

050047. г Алматы, ул. Зангар д.37

БИН 230240047951

Директор

Биль О.В

