

YUCHAI 50 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ГАБАРИТЫ



Длина	2150 мм
Ширина	960 мм
Высота	1250 мм
Вес	1050 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ



Модель	YC4D90-D20
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	4
Мощность	66 кВт.
Объем	4.6 л.
Диаметр и ход поршня	108мм*115мм.
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	20 л.
Объем масла	18 л.
Расход топлива:	≤197 г/кВт/ч
При нагрузке 50%	4.9 л.
При нагрузке 75%	7.2 л.
При нагрузке 100%	9.8 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин

ГАРАНТИЯ



Гарантия 1.5 года либо 1.500 моточасов. Смотря, что наступит раньше



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	50 кВт / 62 кВа
Максимальная мощность	56 кВт / 70 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	56 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	90 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	Н - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан,
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37
БИН 230240047951

Директор
Биль О.В

